

FICHA TÉCNICA **BLOQUERA ADOQUINERA MANUAL BQ 40-40 FULL**

1. BENEFICIOS:

- a) Fácil transporte y montaje para producir bloques al pie de la obra, o en planta industrial.
- b) Producción de bloques sismo resistentes de acuerdo a la norma ICONTEC 4026, y ley 400 de 1997, decreto 33 de 1998.
- a) Producción de adoquines normalizados.
- b) Ideal para fabricación de viviendas sismoresistentes.
- c) Capacitación sobre el manejo de la máquina bloquera.



2. CARACTERISTICAS TECNICAS:

- ✓ Usos del equipo, bien, con motor eléctrico o motores de explosión
- ✓ Vibración Horizontal
- ✓ Opción de colocar banda de alimentación, desde mezcladora MP 300.
- ✓ Carro alimentación.



3. DATOS TECNICOS

Duración del ciclo	72 Seg.
Dimensión de la Tabla	470 X 587 mm
Rango de la altura	60 – 200 mm
Motor Eléctrico	3 HP a 3.600 RPM
Peso:	500 Kg.
Largo X Ancho X Alto	1.20 X 1.50 X 1.70 mts



**EQUIPOS
PROYECOL SAS**
Construcción e Infraestructura



4. RENDIMIENTO

TAMAÑO	UNID X CICLO	TABLAS / DIA	PRODUCCION / Turno 8 horas
9 X 19 X 39	5	500	2500
12 X 19 X 39	4	500	2000
14 X 19 X 39	3	500	1500
19 X 19 X 39	1	500	500
Adoquín de 8 y 6	8	500	4000

Tipos de Bloques:

Bloques Lisos 1Traba y 2Trabas

Bloques Rustico 1Traba y 2Trabas

Adoquin

Bloques Lisos Medios

Bloques Rusticos Medios

Gramoquin

Principal: Calle 24 No. 57-48 Bodega 2B Teléfonos: 448 99 69 Medellín-Colombia
Teléfonos: 318 252 81 22 Bogotá- Colombia